



選べる 2 種類のフレーム

透明性の高いクリアフレームで現場の安全衛生に貢献します。

M11-HF

JIS
規格品UV
カット眼鏡
併用マスク
併用レンズ
交換

※UVカット：～380nm 99.9%以上カット



ベンチレータ（通気孔）付きフレーム。新鮮な外気を取り入れ、ゴーグル内部の快適性を維持します。



外側はハードコート、内側はくもり止めコートを施したレンズを採用。傷つきにくく曇りにくい仕様で、クリアな視界を実現します。

- 材質** レンズ：ポリカーボネート 0.8mm
（外側ハードコート／内側くもり止め）
フレーム：軟質塩ビ
- 規格** JIS T8147
- 通気** ベンチレータあり（通気孔付きフレーム）
- 寸法** 160(W)×70(H)×75(D) mm
- 重量** 66g


M11-HF ベンチ無

JIS
規格品UV
カット眼鏡
併用マスク
併用レンズ
交換

※UVカット：～380nm 99.9%以上カット



ベンチレータ（通気孔）が付いていない無気孔フレーム。外気の侵入を防ぎ、飛沫対策や粉じんの多い作業現場に適しています。



外側はハードコート、内側はくもり止めコートを施したレンズを採用。傷つきにくく曇りにくい仕様で、クリアな視界を実現します。

- 材質** レンズ：ポリカーボネート 0.8mm
（外側ハードコート／内側くもり止め）
フレーム：軟質塩ビ
- 規格** JIS T8147
- 通気** ベンチレータなし（無気孔フレーム）
- 寸法** 160(W)×70(H)×75(D) mm
- 重量** 70g

株式会社 理研オプテック

本社：〒140-8533 東京都品川区東大井 2-6-9

TEL 03-3474-8601 / FAX 03-3450-5295 <https://rikenoptech.com>

※記載されている製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
※記載されている色は印刷の性質上、実物とは異なる場合もございますのでご了承下さい。

販売店